



产品认证证书

证书编号: CQC25001475610

发证日期: 2025 年 06 月 18 日
有效期至: 2030 年 06 月 17 日

委托人名称 广州金升阳科技有限公司
及注册地址 广州市黄埔区南云四路 8 号

制造商名称 广州金升阳科技有限公司
及注册地址 广州市黄埔区南云四路 8 号

生产企业名称 怀化辰鹏科技有限公司
及生产地址 湖南省怀化市高新技术产业开发区毛田路 6 号

产品名称和系列、规格、型号 开关电源
见附页(仅适用于海拔 5000 米及以下)

产品标准和技术要求 GB 4943.1-2022

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-045670-2022 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC25001475610

第 1 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

输入: 200-277Vac 3A 50/60Hz

型号	输出电压 (Vdc)	输出电流(A)(步进 0.1A)	输出功率 (W Max)
LM200-22B24R2 LM200-22B24R2-C LM200-22B24R2-Q LM200-22B24R2-CQ LM200-22B24R2-QQ LM200-22B24R2-CQQ LM200-22B24R2-J LM200-22B24R2-XXX LM200-22B24R2-C-XXX LM200-22B24R2-Q-XXX LM200-22B24R2-CQ-XXX LM200-22B24R2-QQ-XXX LM200-22B24R2-CQQ-XXX LM200-22B24R2-J-XXX	24V	8.8A	211.2W
LM200-22B36R2 LM200-22B36R2-C LM200-22B36R2-Q LM200-22B36R2-CQ LM200-22B36R2-QQ LM200-22B36R2-CQQ LM200-22B36R2-J LM200-22B36R2-XXX LM200-22B36R2-C-XXX LM200-22B36R2-Q-XXX LM200-22B36R2-CQ-XXX LM200-22B36R2-QQ-XXX LM200-22B36R2-CQQ-XXX	36V	5.9A	212.4W



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC25001475610

第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LM200-22B36R2-J-XXX			
LM200-22B48R2 LM200-22B48R2-C LM200-22B48R2-Q LM200-22B48R2-CQ LM200-22B48R2-QQ LM200-22B48R2-CQQ LM200-22B48R2-J LM200-22B48R2-XXX LM200-22B48R2-C-XXX LM200-22B48R2-Q-XXX LM200-22B48R2-CQ-XXX LM200-22B48R2-QQ-XXX LM200-22B48R2-CQQ-XXX LM200-22B48R2-J-XXX	48V	4.4A	211.2W
LM200-22B54R2 LM200-22B54R2-C LM200-22B54R2-Q LM200-22B54R2-CQ LM200-22B54R2-QQ LM200-22B54R2-CQQ LM200-22B54R2-J LM200-22B54R2-XXX LM200-22B54R2-C-XXX LM200-22B54R2-Q-XXX LM200-22B54R2-CQ-XXX LM200-22B54R2-QQ-XXX LM200-22B54R2-CQQ-XXX LM200-22B54R2-J-XXX	54V	3.9A	210.6W
LM200-22BYYY	22.8V-27.6V	8.8-7.61A	211.2W
LM200-22BYYY-C	34.2-41.4V	5.9-5.1A	212.4W



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC25001475610

第 3 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LM200-22BYYY-Q	43.2-52.8	4.4-3.98A	211.2W
LM200-22BYYY-CQ	52.9-56.7	3.9-3.75A	212.6W
LM200-22BYYY-QQ			
LM200-22BYYY-CQQ			
LM200-22BYYY-J			
LM200-22BYYY-XXX			
LM200-22BYYY-C-XXX			
LM200-22BYYY-Q-XXX			
LM200-22BYYY-CQ-XXX			
LM200-22BYYY-QQ-XXX			
LM200-22BYYY-CQQ-XXX			
LM200-22BYYY-J-XXX			

变量含义如下: XXX=1-3 位字母 A-Z,代表不同的客户;

YYY=228-276,342-414,432-528,513-567,代表输出电压为 22.8-27.6V,34.2-41.4V,43.2-52.8V,51.3-56.7V,步进值为 0.1V;

-C 代表输入输出端子上增加防护盖;

-Q 代表 PCB 板单面刷三防漆;

-QQ 代表 PCB 板双面刷三防漆;

-CQ 代表输入输出端子上增加防护盖及 PCB 板单面刷三防漆;

-CQQ 代表输入输出端子上增加防护盖及 PCB 板双面刷三防漆;

-J 表示定位孔兼容。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE