

0.2W，定电压输入，隔离非稳压单路输出



可持续短路保护



专利保护 RoHS

产品特点

- 可持续短路保护
- 空载输入电流低至 5mA
- 效率高达 75%
- 工作温度范围：-40℃ to +105℃
- 隔离电压 2000VAC
- 小型 SMD 封装
- 内部贴片化设计
- 国际标准引脚方式

F0505XT-W2R3是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。该产品适用于：纯数字电路，一般低频模拟电路，继电器驱动电路，数据交换电路等。

选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)	输出		满载效率(%) Min./Typ.	最大容性负载 (μF)
		标称值 (范围值)	电压 (VDC)	电流(mA) Max./Min.		
--	F0505XT-W2R3	5 (4.5-5.5)	5	40/4	71/75	220

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流（满载/空载）		--	54/5	57/10	mA
输入冲击电压(1sec. max.)		-0.7	--	9	VDC
反射纹波电流*		--	30	--	mA
输入滤波器		电容滤波			
热插拔		不支持			

注：*反射纹波电流测试方法详见《DC-DC（定压）模块电源应用指南》

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度		见误差包络曲线图（图 1）			
线性调节率	输入电压变化±1%	--	--	±1.2	--
负载调节率	10% 到 100% 负载	--	5	15	%
纹波&噪声*	20MHz 带宽	--	20	50	mVp-p
温度漂移系数	100%负载	--	±0.02	--	%/℃
输出短路保护		可持续，自恢复			

注：*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法，具体操作方法参见《DC-DC（定压）模块电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA	2000	--	--	VAC
		3000	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出，100kHz/0.1V	--	20	--	pF
工作温度	温度≥100℃降额使用（见图 2）	-40	--	105	℃
存储温度		-55	--	125	
工作时外壳温升	Ta=25℃，输入标称，100%负载	--	15	--	
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm，10 秒	--	--	300	

回流焊温度*		峰值温度 $T_c \leq 245^{\circ}\text{C}$, 217°C 以上时间最大为 60 秒			
存储湿度	无凝结	--	--	95	%RH
开关频率	100%负载, 标称输入电压	--	270	--	kHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C	3500	--	--	k hours
潮敏等级(MSL)	IPC/JEDEC J-STD-020D.1	等级 1			
注: *实际应用请参考 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 标准。					

物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94 V-0)
封装尺寸	13.20 x 11.40 x 7.25 mm
重量	1.4 g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 5)
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 5)
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Air $\pm 8\text{kV}$, Contact $\pm 6\text{kV}$ perf. Criteria B

产品特性曲线




图 1




图 2

设计参考

1. 典型应用

若要求进一步减小输入输出纹波, 可在输入输出端连接一个电容滤波网络, 应用电路如图 3 所示。

但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大, 很可能会造成启动问题。在确保产品安全可靠工作的条件下, 推荐容性负载值详见表 1。




图 3

推荐容性负载值表 (表 1)

Vin	Cin	Vo	Cout
5VDC	4.7 μF /16V	5VDC	10 μF /16V

2. EMC 典型推荐电路





图 4

输入电压		5VDC
EMI	C1	4.7 μF /50V
	C2	参考图 3 中 Cout 参数
	LDM	6.8 μH

3. 更多信息, 请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

外观尺寸、建议印刷版图



注:

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：58210024，卷盘包装编号：58200054；
2. 若产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
4. 本文数据除特殊说明外，都是在 $T_a=25^\circ\text{C}$ ，湿度 $<75\%$ ，输入标称电压和输出额定负载时测得；
5. 本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
6. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
7. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
8. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区南云四路 8 号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn