


5W, AC-DC 模块电源



CE Report
EN62368-1
EN61558-2-16
EN60335-1

CB
IEC62368-1

UK Report
BS EN 62368-1

RoHS



产品特点

- 超宽输入电压范围：85 - 305VAC/100 - 430VDC
- 1 x 1 inch 超小尺寸
- 工作温度范围：-40℃ to +85℃
- 效率高达 81.5%
- 空载功耗 0.1W
- 5000m 海拔应用
- 全塑料外壳，符合 UL94V-0
- 软引线封装
- EMI 性能满足 CISPR32/EN55032 CLASS B、EN55014
- 设计满足 UL62368 认证

LD05-23BxxWR2 系列——是金升阳为客户提供的超小体积 AC-DC 模块电源。该系列电源具有超宽输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足 IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558 标准。该系列产品广泛应用于工业、家电、仪表、通讯及民用等行业中，当应用于电磁兼容比较恶劣的环境时必须参考应用电路。

选型表

认证	型号	输出功率	标称输出电压及电流	效率 (230VAC, %/Typ.)	最大容性负载(uF)
EN/BS EN/IEC	LD05-23B03WR2	5W	3.3V/1515mA	71.5	4000
	LD05-23B05WR2		5V/1000mA	77.5	3000
	LD05-23B12WR2		12V/416mA	80.5	1200
	LD05-23B24WR2		24V/208mA	81.5	220

注：产品图片仅供参考，具体请以实物为准。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入	85	--	305	VAC
	直流输入	100	--	430	VDC
输入频率		47	--	63	Hz
输入电流	115VAC	--	--	0.13	A
	230VAC	--	--	0.07	
冲击电流	115VAC	--	15	--	
	230VAC	--	25	--	
漏电流	277VAC/50Hz	0.25mA RMS Max.			
外接保险管推荐值		推荐 1A，慢断型，必接（实际使用时需根据应用环境选择）			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	3.3V 输出	--	±3	--	%
	其他	--	±2	--	
线性调节率	满载	--	±0.5	--	
负载调节率	0% - 100%负载	--	±1	--	
纹波噪声*	20MHz 带宽（峰-峰值）	--	50	100	mV
待机功耗	230VAC	--	0.10	--	W

温度漂移系数		--	±0.02	--	%/°C
短路保护		打嗝式, 可长期短路, 自恢复			
过流保护		≥130%Io, 自恢复			
过压保护	3.3/5VDC 输出	≤7.5VDC			
	12VDC 输出	≤16VDC			
	24VDC 输出	≤30VDC			
最小负载		0	--	--	%
掉电保持时间	115VAC 输入	--	5	--	ms
	230VAC 输入	--	50	--	

注: *纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 输出并联 10uF 电解电容和 1uF 陶瓷电容, 具体操作方法参见《AC-DC 模块电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出	4000	--	--	VAC
工作温度		-40	--	+85	°C
存储温度		-40	--	+105	
存储湿度		--	--	+95	%RH
焊接温度	波峰焊焊接, 最大 10 秒	255	260	265	°C
	手工焊接, 最大 5 秒	350	360	370	
开关频率		--	65	--	kHz
功率降额	-40°C to -25°C	3.0	--	--	% / °C
	+50°C to +70°C 3.3V	1.75	--	--	
	+55°C to +70°C 5V/12V	2.33	--	--	
	+60°C to +70°C 24V	3.5	--	--	
	+70°C to +85°C 3.3V	1.67	--	--	
	其它型号	1.0	--	--	% / VAC
	85VAC - 100VAC	1.0	--	--	
	277VAC - 305VAC	0.54	--	--	
	2000m - 5000m	0.67	--	--	% / km
安全标准		通过 IEC62368-1 & EN60335-1、EN61558-2-16、EN/BS EN62368-1 (报告); 符合 UL62368-1			
安全等级		CLASS II			
MTBF	MIL-HDBK-217F@25°C	>2,602,000 h			
设计寿命	230VAC	Ta: 25°C 100%负载	>130x10³ h		
		Ta: 55°C 100%负载	>41x10³ h		

物理特性


外壳材料	黑色阻燃耐热塑料(UL94 V-0)		
封装尺寸	25.40 x 25.40 x 17.60 mm		
重量	3.3V/5V/12V	18.0g (Typ.)	
	24V	18.3g (Typ.)	
冷却方式	自然空冷		

EMC 特性


EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B			
		EN55014-1			
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B			
		EN55014-1			
EMS	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 Contact ±6KV / Air ±8KV			perf. Criteria B
		EN55014-2			perf. Criteria B

	辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3 10V/m	perf. Criteria A
		EN55014-2	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±4kV	perf. Criteria B
		EN55014-2	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5 line to line ±1kV (典型应用电路见图 1)	perf. Criteria B
		IEC/EN 61000-4-5 line to line ±2kV (推荐电路见图 2)	perf. Criteria B
		EN55014-2	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 10Vr.m.s	perf. Criteria A
		EN55014-2	perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11 0%, 70%	perf. Criteria B
		EN55014-2	perf. Criteria B

产品特性曲线



注: ①对于输入电压为 85-100VAC/277 - 305VAC/100-120VDC/390-430VDC, 需在温度降额的基础上进行电压降额;
②本产品适合在自然风冷却环境中使用, 如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。



设计参考

1. 典型应用电路




图 1: 典型应用电路

型号	C1(uF)	C2(uF)	FUSE	R1	TVS 管	MOV
LD05-23B03WR2	1	150	1A/300V, 慢熔断, 必接	12Ω/3W (绕线电阻, 必接)	SMBJ7.0A	10D561K
LD05-23B05WR2		150			SMBJ7.0A	
LD05-23B12WR2		120			SMBJ20A	
LD05-23B24WR2		68			SMBJ30A	

注：
输出滤波电容 C2 为电解电容，建议使用高频低阻电解电容，容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。电容耐压至少降额到 80%。C1 为陶瓷电容，去除高频噪声。
TVS 管在模块异常时保护后级电路，建议使用。

2. EMC 解决方案—推荐电路




图 2：EMC 更高要求推荐电路


元件型号	推荐值
MOV	14D561K
R1	33Ω/3W（绕线电阻，必接）
FUSE	2A/300V，慢熔断，必接
CX	334K/305VAC，必接

注：
1. CX 作用为滤除谐波电流。
2. Rx1/Rx2/Rx3/Rx4/Rx5/Rx6 为 CX 的泄放电阻，推荐阻值为 1.5MΩ/150VDC。
3. 外接电路其他器件参数同上述典型应用电路。

3. 更多信息，请参考 AC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

外观尺寸、建议印刷版图

第三角投影 



引脚方式		
引脚	线型	功能
1 蓝色	UL-1330 AWG26	AC(N)
2 棕色	UL-1330 AWG26	AC(L)
4 黑色	UL-1330 AWG26	-Vo
5 红色	UL-1330 AWG26	+Vo

注:

尺寸单位: mm[inch]

导线直径公差: ±0.30[±0.012]

未标注公差: ±0.50[±0.020]

涉及导线间距公差: ±2.00[0.079]

- 注:
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，可登陆 www.mornsun.cn，包装包编号: 58220051;
 2. 若产品工作在最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
 3. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 Ta=25℃，湿度<75%，标称输入电压和输出额定负载时测得;
 4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准;
 5. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员;
 6. 产品涉及法律法规: 见“产品特点”、“EMC 特性”;
 7. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址: 广州市黄埔区南云四路 8 号
电话: 86-20-38601850

传真: 86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn