

10W, AC-DC 模块电源



产品特点

- 超宽输入电压范围：85 - 305VAC/100 - 430VDC
- 工作温度范围：-40℃ to +85℃
- 效率高达 86%
- 空载功耗 < 0.1W
- 5000m 海拔应用
- EMI 性能满足 CISPR32/EN55032 CLASS B、EN55014
- 满足 UL62368/IEC/EN60601-1/ANSI/AAMI ES60601-1 认证标准 (2xMOPP)

LD10-23BxxR2-M 系列——是金升阳为客户提供的新一代超小体积开关模块电源。该系列电源具有超宽输入电压范围、交直流两用、低功耗、低纹波噪声、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足 IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558/IEC/EN60601-1/ANSI/AAMI ES60601-1 标准。广泛应用于工业、电力、医疗、家电、仪表、通讯及民用等多个领域。该系列产品应用在电磁兼容比较恶劣的环境下时必须参考应用电路。

选型表

认证	型号	输出功率	峰值功率	标称输出电压及电流 (Vo/Io)	峰值电流	效率 (230VAC, %/Typ.)	最大容性负载(uF)
EN/IEC	LD10-23B03R2-M	10W	13.2W	3.3V/3000mA	4000mA	82	6600
	LD10-23B05R2-M		15W	5V/2000mA	3000mA	85	5000
	LD10-23B09R2-M			9V/1100mA	1670mA	84	3000
	LD10-23B12R2-M			12V/830mA	1250mA	85	2000
	LD10-23B15R2-M			15V/660mA	1000mA	85	1500
	LD10-23B24R2-M			24V/410mA	625mA	86	680

注：产品图片仅供参考，具体请以实物为准。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入	85	--	305	VAC
	直流输入	100	--	430	VDC
输入频率		47	--	63	Hz
输入电流	115VAC	--	--	0.45	A
	230VAC	--	--	0.3	
冲击电流	230VAC	--	60	--	
漏电流	277VAC/50Hz	0.1mA RMS Max.			
内置保险管		2A/300V, 慢熔断			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度		--	±2	--	%
线性调节率	满载	--	±0.5	--	
负载调节率	0% - 100%负载	--	±1	--	
纹波噪声*	20MHz 带宽 (峰-峰值)	--	70	120	mV
待机功耗	230VAC	3.3/5/9/12/15V	--	0.10	W
		24V	--	0.12	
温度漂移系数		--	±0.02	--	%/℃

短路保护		打嗝式, 可长期短路, 自恢复			
过流保护		≥110% I _o , 自恢复			
过压保护	3.3/5V	≤7.5VDC (输出钳位或打嗝)			
	9V	≤15VDC (输出钳位或打嗝)			
	12/15V	≤20VDC (输出钳位或打嗝)			
	24V	≤30VDC (输出钳位或打嗝)			
最小负载		0	--	--	%
掉电保持时间	115VAC	--	10	--	ms
	230VAC	--	55	--	

注: *纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 输出并联 10uF 电解电容和 1uF 陶瓷电容, 具体操作方法参见《AC-DC 模块电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出 测试时间 1 分钟, 漏电流 < 5mA	4000	--	--	VAC
绝缘电阻	输入-输出 测试电压: 500VDC	100	--	--	MΩ
工作温度		-40	--	+85	°C
存储温度		-40	--	+85	
存储湿度		--	--	95	%RH
焊接温度	波峰焊接	260 ± 5°C; 时间: 5 - 10s			
	手工焊接	360 ± 10°C; 时间: 3- 5s			
开关频率		--	65	--	kHz
功率降额	+50°C to +70°C	3.3/5V	3.00	--	% / °C
	+55°C to +70°C	9/12/15/24V	2.67	--	
	+70°C to +85°C		0.66	--	
	85VAC - 100VAC		1.33	--	% / VAC
	277VAC - 305VAC		0.71	--	
	2000m - 5000m		0.67	--	
安全标准		通过 IEC/EN/BS EN62368-1, EN61558-2-16, EN60335-1; 符合 IEC/EN60601-1/ANSI/AAMI ES60601-1, UL62368-1			
安全等级		CLASS II			
MTBF		MIL-HDBK-217F@25°C > 3200,000 h			
设计寿命	230VAC	Ta: 25°C 100%负载	> 130x10 ³ h		
		Ta: 55°C 100%负载	> 27x10 ³ h		

物理特性




外壳材料	黑色阻燃耐热塑料(UL94V-0)
封装尺寸	47.60 x 26.80 x 23.50 mm
重量	48g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性



EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B	
		CISPR11/EN55011 CLASS B	
		EN55014-1	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B	
		CISPR11/EN55011 CLASS B	
		EN55014-1	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±8KV	perf. Criteria B
		IEC/EN55014-2	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m	perf. Criteria A

	脉冲群抗扰度	IEC/EN55014-2	perf. Criteria A
		IEC/EN61000-4-4 ±2KV	perf. Criteria B
		IEC/EN61000-4-4 ±4KV (典型应用电路见图 1)	perf. Criteria B
		IEC/EN55014-2	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 line to line ±1KV	perf. Criteria B
		IEC/EN61000-4-5 line to line ±2KV (典型应用电路见图 1)	perf. Criteria B
		IEC/EN55014-2	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 10Vr.m.s	perf. Criteria A
		IEC/EN55014-2	perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11 0%, 70%	perf. Criteria B
		IEC/EN55014-2	perf. Criteria B

产品特性曲线



- 注：①本产品以峰值功率（15W）为降额起始点；
②对于输入电压为 85-100VAC/277-305VAC/100-120VDC/390-430VDC，需在温度降额的基础上进行输入电压降额；
③本产品适合在自然风冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。



设计参考

1. 典型应用电路





图 1：典型应用电路


型号	FUSE	MOV	R1	C1	C2	TVS
LD10-23B03R2-M	3.15A/300V, 慢熔断, 必接	14D561K	6.8Ω/3W (绕线电阻, 必接)	1uF/50V	220uF/16V	SMBJ7.0A
LD10-23B05R2-M					220uF/16V	SMBJ7.0A
LD10-23B09R2-M					100uF/25V	SMBJ12A
LD10-23B12R2-M					100uF/25V	SMBJ20A
LD10-23B15R2-M					100uF/25V	SMBJ20A
LD10-23B24R2-M					100uF/35V	SMBJ30A

注：
输出滤波电容 C2 为电解电容，建议使用高频低阻电解电容，容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。电容耐压至少降额到 80%。C1 为陶瓷电容，去除高频噪声。
TVS 管在模块异常时保护后级电路，建议使用。

2. 更多信息, 请参考 AC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

外观尺寸、建议印刷版图

第三角投影 



注:
尺寸单位: mm[inch]
端子直径公差: $\pm 0.10[\pm 0.004]$
未标注公差: $\pm 0.50[\pm 0.020]$

注:

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》, 可登陆 www.mornsun.cn, 包装包编号: 58220011;
2. 若产品工作在最小要求负载以下, 则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
3. 除特殊说明外, 本手册所有指标都在 $T_a=25^\circ\text{C}$, 湿度 $<75\%$, 标称输入电压和输出额定负载时测得;
4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准;
5. 我司可提供产品定制, 具体需求可直接联系我司技术人员;
6. 产品涉及法律法规: 见“产品特点”、“EMC 特性”;
7. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放, 并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址: 广州市黄埔区南云四路 8 号
电话: 86-20-38601850

传真: 86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn